



Honda WB 30 XT
WB 30 XT

LIELJAUDAS DUĻĶU UN ĶĪMIKĀLIJU SŪKNĪ

Mūsu universālie lieljaudas un duļķu sūkņi, kas paredzēti darbam ar lielu šķidruma daudzumu, ir profesionāla izvēle. Augstas slodzes aizsargājošā rāmja dēļ tie ir īpaši izturīgi produkti ar ilgu kalpošanas laiku. Šiem ūdens sūkņiem jaudu nodrošina tirdzniecības klases GX motori, kas ir augstu novērtēti iespaidīgās jaudas un zemā degvielas patēriņa dēļ. Universālie WB sērijas ūdens sūkņi ir aprīkoti ar abrazīvām vidēm piemērotu hidraulisko korpusu un darba ratu, tāpēc tie ir teicami piemēroti ūdens ar augstu cietvielu daļiņu un smilts koncentrāciju sūknēšanai (piemēram, celtniecības darbos izmantotā ūdens vai plūdu ūdens sūknēšanai). Motora gumijas stiprinājumi efektīvi mazina vibrāciju radītās mehāniskās slodzes. Mūsu vissmagākajiem darbiem paredzētie duļķu sūkņi ir konstruēti tā, lai grants un citas cietvielu daļiņas viegli izplūstu caur sūkni, neradot aizsērējumus vai bojājumus. Šie kvalitatīvie un nodilumizturīgie ūdens sūkņi ir aprīkoti ar silikona karbīda mehāniskajiem blīvslēgiem un unikālu konusveida čuguna darba ratu, kas nodrošina īpaši augstu aizsardzību pret nodilumu. 45° slīpumā izvietotie gumijas stiprinājumi nodrošina minimālas vibrācijas pie augstiem motora apgriezieniem. Ātri attaisāmas bultskrūves uz noņemamā tehnisko pārbaužu pārsega ļauj ātri un vienkārši veikt tehniskās apkopes un iztīrīt grūžus.

OHV 4-TAKTU MOTORS

Jaudīgs, efektīvs un uzticams motors. Viegli iedarbināms jebkuros apstākļos. Automātiskā dekompresija samazina iedarbināšanai nepieciešamo spēku.

OIL ALERT™ sistēma

Lai novērstu motora bojājumus, automātiski izslēdz generatoru, ja eļļas līmenis nokrītas zem drošas ekspluatācijas līmeņa.

ČUGUNA HIDRAULISKAIS KORPUSS UN DARBA RATS

Īpaša izturība ilgam kalpošanas laikam pat tad, ja sūknē šķidrumus ar augstu cieto daļiņu koncentrāciju.

PRETVIBRĀCIJU SISTĒMA

Taisni motora gumiju stiprinājumi samazina mehāniskās slodzes visā iekārtā.



Tehniskie dati

WB 30 XT

Specifikācijas	
Jauda max. (l/min)	1100
Ieplūdes & izplūdes diam. (mm/collās)	76 / 3
Celšanas augstums, m	28
Uzsūkšanas augstums, m	7,5
Spiediena (bar)	2,8
Motors	GX 160
Jauda, ZS	4,9
Eļļas tilpums (litri)	0,6
Degvielas tvertne, l	3,1
Darba laiks pie nominālās jaudas	2h50
Svars, kg	27
Trokšņu līmenis pie ģenerators dB(A)	88

Cenrādis

	Motors	Jauda, ZS	Cena* EUR iekļ.PVN 21%
WB 30 XT	GX 160	4,9	695,00

* Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas.