



Honda WH 15 X

WH 15 X

VIEGLIE UN AUGSTSPIEDIENA SŪKŅI

WX un WH sērijas sūkņus raksturo neliels svars, portatīvums un liels spiediens. Neskatoties uz nelielo izmēru, šie ūdens sūkņi spēj nodrošināt 8 m sūkņēšanas augstumu un iespaidīgu spiedienu. Turklāt tiem ir savienojumi, kas nodrošina ātru šļūteņu pieslēgšanu un atslēgšanu bez papildu instrumentiem. Ļoti portatīvie WX sērijas ūdens sūkņi ir īpaši kompakti un viegli, kas ļauj tos ērti nogādāt jebkurā galamērķī. Unikālā 360° eļļošanas sistēma ir aizsargāta pret noplūdēm un ļauj ūdens sūkni darbināt praktiski jebkurā pozīcijā. Šīs eļļošanas sistēmas dēļ ūdens sūkni var bez problēmām iedarbināt arī pēc uzglabāšanas vai transportēšanas nestandarta pozīcijā. WH sērijas sūkņu kodols ir jaudīgais GX 160 motors un izturīgais čuguna darba rats, kas ir piemērots pat ļoti abrazīvām vidēm. Pašuzpildes ūdens sūkņi, nodrošinot īpaši augstu spiedienu un ūdens pacēluma augstumu, ir teicami piemēroti ūdens smidzināšanai, augstspiediena strūklas radīšanai, apūdeņošanai lielā attālumā vai ugunsdzēsības vajadzībām.

OHV 4-TAKTU MOTORS

Jaudīgs, efektīvs un uzticams motors. Viegli iedarbināms jebkuros apstākļos. Automātiskā dekompresija samazina iedarbināšanai nepieciešamo spēku.

OIL ALERT™ sistēma

Lai novērstu motora bojājumus, automātiski izslēdz ģeneratoru, ja eļļas līmenis nokrītas zem drošas ekspluatācijas līmeņa.

ČUGUNA HIDRAULISKAIS KORPUSS UN DARBA RATS

Īpaša izturība ilgam kalpošanas laikam pat tad, ja sūkņē šķidrumus ar augstu cieto daļiņu koncentrāciju.



Tehniskie dati

WH 15 X

Specifikācijas	
Jauda max. (l/min)	400
Ieplūdes & izplūdes diam. (mm/collās)	40 / 1,5
Celšanas augstums, m	50
Uzsūkšanas augstums, m	8
Spiediena (bar)	5
Motors	GX 120
Jauda, ZS	3,5
Eļļas tilpums (litri)	0,6
Degvielas tvertne, l	2,0
Darba laiks pie nominālās jaudas	2h
Svars, kg	22
Trokšņu līmenis pie ģenerators dB(A)	87

Cenrādis

	Motors	Jauda, ZS	Cena* EUR iekļ.PVN 21%
WH 15 X	GX 120	3,5	797,00

* Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas.