

Honda EM 5500 CXS
EM 5500 CXS

ILGIZTURĪBAS UN AUGSTO TEHNOLOĢIJU ĢENERATORI

Mūsu populārie EM sērijas ģeneratori nodrošina ne tikai profesionālām vajadzībām nepieciešamo jaudu un ilgmūžību, bet arī īpaši augstu izturību un uzticamību. Kvalitatīvās elektroenerģijas dēļ šie ģeneratori ir teicami piemēroti jutīgiem elektromotoriem vai apgaismes ķermeņiem. Tie nodrošina iespaidīgu jaudu un precīzu vadāmību. Mūsu jaunā automātiskā sprieguma regulatora (i-AVR) tehnoloģija, kas pieejama EM 4500CXS un EM 5500CXS modeļiem, nodrošina invertora ģeneratoriem līdzvērtīgu elektrības stabilitāti. Šī unikālā tehnoloģija ar i-GX motoru nodrošina ļoti stabilu izejas jaudu un ir teicami piemērota jutīgām elektroierīcēm ar lielu ieslēgšanas slodzi. Šie ģeneratori ir piemēroti ļoti dažādiem lietojumiem, tostarp celtniecības darbiem, viesu namiem, avārijas darbiem, mājas elektroenerģijas nodrošināšanai un jutīgu elektroierīču darbināšanai. EM30 modelis ar ciklo-pārvedotāja tehnoloģiju ir īpaši kompakts. Turklāt tas nodrošina augstas kvalitātes un stabilu elektroenerģiju, jo tā nav tieši saistīta ar motora apgriezieniem.

ILGIZTURĪBAS UN AUGSTO TEHNOLOĢIJU ĢENERATORUPIELIETOJUMS

Mājas elektroenerģija
Viesu namu iekārtas
Avārijas darbi
Jutīga celtniecības tehnika
Jutīgs apgaismojums
Jutīgs rūpnieciskais aprīkojumas

OIL ALERT™ sistēma

Lai novērstu motora bojājumus, automātiski izslēdz ģeneratoru, ja eļļas līmenis nokrītas zem drošas ekspluatācijas līmeņa.

ILGA DARBĪBA

Lielāka tilpuma degvielas tvertne nodrošina ilgu darbību.

AUTOMĀTISKĀ DROSELE

Automātiski samazina motora apgriezienus, kad elektroenerģiju patērējošās ierīces tiek izslēgtas vai atvienotas. Kad ierīces atkal ieslēdz vai pieslēdz, motors turpina darboties ar nominālajiem apgriezieniem.

UZLABOTA PRETVIBRĀCIJU SISTĒMA
Mūsu 45° slīpumā izvietotie motora gumijas stiprinājumi, salīdzinot ar standarta taisnajiem gumijas stiprinājumiem, nodrošina īpaši efektīvu vibrāciju slāpēšanu.

ELEKTRISKAIS STARTERIS
Ar atslēgu darbināms elektriskais starteris ērtai ekspluatācijai.

RITENTIŅI
Labi ripojoši un stabili noņemamie ritentiņi ērtai ģeneratora pārvietošanai.







Tehniskie dati

	EM 5500 CXS
Specifikācijas	
Izstrādes tehnoloģija	i-AVR
Tips	Vienfāzes
Maksimālā jauda, W	5500
Nominālā jauda, W	5000
Nominālā strāva, (A)	21,7
DC nominālā izvade	-
Motors	GX 390
Eļļas tilpums (litri)	1,1
Degvielas tvertne, l	23,5
Darba laiks pie nominālās jaudas	6h50
Starteris	Aukla un elektriskais starteris
Svars, kg	97,6
Trokšņu līmenis pie ģeneratora dB(A)	80

Cenrādis

	Motors	Jauda, ZS	Cena* EUR iekļ.PVN 21%
EM 5500 CXS	GX 390	11	3 730,00

* Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas.