



## **Honda HRX 476 C2 VY**

**HRX 476 C2 VY**

### **HRX**

HRX pļaujmašīna vienkārši tiks galā ar jebkura lieluma zālienu. Vienkārši iedarbināmā un ekspluatējamā HRX pļaujmašīna nodrošina teicamus rezultātus ar minimālu piepūli. Turklāt ar nelielu trokšņu līmeni un zemiem izmešiem tā ir arī saudzīga pret apkārtējo vidi.

### **HRX pļaujmašīnu funkcijas**

Mūsu HRX pļaujmašīnas ir pieejamas stumjamajā, pašgājēja, SMART Drive®, maināma ātruma un aizmugurējā rullīša versijās. Lai arī kādu versiju jūs izvēlētos, visas ir izturīgas un ilgi kalpojošas pļaujmašīnas ar teicamu nopļautās zāles savākšanas sistēmu, tāpēc ar retākām zāles maisa iztukšošanas reizēm varēsit ātrāk pabeigt pļaušanas darbus.

### **četri vienā pļaušanas mehānisma augstuma regulēšana (HRX 476)**

Šī parocīgā svira ļauj ērti mainīt pļaušanas mehānisma svaru, tāpēc varat strādāt efektīvāk.

### **Lodīšu gultni gan priekšējiem, gan aizmugurējiem riteņiem**

Vieglā un ērta pļaujmašīnas vadīšana, pļaujot ap šķēršļiem.

### **Īpašs asmens materiāls**

Trieciena gadījumā asmens nelūzt, bet deformējas: tāpēc pļaušanas mehānisms ir aizsargāts pret bojājumiem un motora vārpsta – deformācijām. Vienkārši nomainiet asmeni un turpiniet pļaušanu.

### **Stiprināts pļaušanas mehānisma roktura savienojums**

Īpašā konstrukcija aizsargā pret bojājumiem pļaušanas un transportēšanas laikā.

### **Ērti noliecams rokturis**

Ātra un vienkārša komponentu atvienošana (bez papildu instrumentiem), augstuma regulēšana un roktura noliešana kompaktai glabāšanai.

### **Lielas gaisa plūsmas zāles maiss un putekļu pārsegs**

Īpašā zinātniski pētnieciskās komandas izstrādātā konstrukcija nodrošina maksimālu gaisa plūsmu caur zāles maisu un uzlabo zāles savākšanu, bet smalks sietiņš efektīvi aiztur putekļus. Zāles maisa augšpusē ir uzstādīts papildu pārsegs, kas nodrošina vēl efektīvāku putekļu aizturēšanu, jo īpaši mulčēšanas laikā.

### **Polystrong®/Xenoy® plaušanas mehānisms**

- īpašais materiāls ļauj izgatavot viengabala plaušanas mehānismu ar plūdlīniju formu, kas samazina turbulenci un būtisku uzlabo noplautās zāles savākšanu, kā arī samazina trokšņu līmeni;
- tas ir vieglāks par tērauda vai alumīnija lietajiem mehānismiem;
- kalpošanas laiks ir ilgāks par 10 gadiem, un tas nerūsē;
- šim mehānismam salīdzinājumā ar tērauda vai alumīnija materiāla mehānismiem mazāk pielīp zāle, tāpēc tas nodrošina efektīvāku plaušanu.

### **SMART Drive®**

SMART Drive® transmisijs ir vēl viens Honda patents – revolucionāra modernākā Honda pašgājēja mehānisma un ergonomiska transmisijs pārslēga kombinācija. Tā ir izstrādāta vienkāršākai plaušanas ātruma regulēšanai un precīzākai plaujmašīnas vadīšanai, kad plaujat ap kokiem, celiņu apmalēm, sienām un puķu dobēm. Šī tehnoloģija palīdz arī izvairīties no neglītajām švīkām, ko zālienā atstāj plaujmašīnas buksējošie riteņi. Salīdzinājumā ar standarta plaujmašīnu transmisijs jām Honda transmisijs sajūga kontaktvirsa ir pielāgota vītnei, tāpēc plaušana ir īpaši vienmērīga bez pēkšņiem grūdieniem.

### **Roto-stop® asmens - bremzes sajūgs**

Aptur pašgājēja plaujmašīnas asmeņu griešanos, bet neizslēdz motoru, ļaujot droši iztukšot zāles maisu vai pārbraukt pāri celiņiem.



## Tehniskie dati

HRX 476 C2 VY

| Specifikācijas                       |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Motors                               | GCV 170                |
| Jauda, ZS                            | 4,9                    |
| Plaušanas platums (cm)               | 47                     |
| Korpusa materiāls                    | Honda Polystrong®      |
| Augstums (min. - max.) mm            | 7 (25 - 79)            |
| Riteņu diam., mm                     | 212 / 212              |
| Zāles savācēja tilp., l              | 69                     |
| Degvielas tvertne, l                 | 0,95                   |
| Darbības piedziņa                    | +                      |
| Riteņu piedziņa                      | Variable Select Drive™ |
| Svars, kg                            | 42                     |
| Trokšņu līmenis pie ģeneratora dB(A) | 81                     |

## Cenrādis

|               | Motors  | Jauda, ZS | Cena*                           |
|---------------|---------|-----------|---------------------------------|
| HRX 476 C2 VY | GCV 170 | 4,9       | EUR iekļ.PVN<br>21%<br>1 160,00 |

\* Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas.