



Honda UM 616 K3 EE

UM 616 K3 EE

Zālienpļaujmašīnas

Izturīgā rāmja un unikālās sānu izlādes pļaušanas mehānisma dēļ mūsu zālienpļaujmašīnas vienkārši tiks galā ar jebkuru uzdevumu. Teicami piemērotas garas un blīvas zāles pļaušanai, kad nepieciešama iekārta ar jaudīgu motoru.

Aizmugurējo riteņu lodīšu gultnis

Ļaujmašīna ir viegli pavelkama atpakaļ, kad ir nepieciešams atkāpties.

Liela diametra riteņi ar īpašu augstas saķeres riepu protektoru

Lielā diametra riteņi ar īpašu augstas saķeres riepu protektoru nodrošina teicamu saķeri ar virsmu un stabilitāti.

Piedziņas vārpstas transmisija

Piedziņas vārpsta ir pilnībā aizsargāta pret ārējiem traucējumiem. Tā ir uzticamāka un izturīgāka par siksnas un skriemeļa sistēmu, turklāt tai nav nepieciešama tehniskā apkope

Peldošais pļaušanas mehānisms

Šī ir unikāla Honda tehnoloģija. Pļaujot garu zāli, pļaušanas mehānisma priekšējā daļa paceļas un atvieglo garās zāles nopļaušanu. Papildus zāle tiek novirzīta īpašā leņķī, kas nodrošina labākus pļaušanas rezultātus nekā, ja to vienkārši piespiež pie zemes kā standarta pļaujmašīnu gadījumā.

Īpašs asmens materiāls

Atsitoties pret šķērslī, asmensdeformējas, nevis lūzt. Šis īpašais asmens materiāls nodrošina zemākas ekspluatācijas izmaksas un ilgāku kalpošanas laiku.

Vadošais ritentiņš ar trīs augstuma regulējumiem

Štancēta tērauda pļaušanas mehānisms

Izturīgs pret triecieniem. Kataforēzes apstrāde nodrošina aizsardzību pret rūs, ultravioleto starojumu, abrāziju un koroziju

Pļaušanas mehānisma augstuma regulēšanas pedālis

Kājas pedālis ļauj ātri no darba pozīcijas iestatīt vienu no četriem pļaušanas augstumiem.

Hidrostatiska piedziņa

Šī funkcija nodrošina asmeņu griešanos ar nemainīgu ātrumu, neskatoties uz pļaujmašīnas pārvietošanās ātrumu. Hidrostatiskā piedziņa ļauj iegūt teicamu rezultātu vienlaigā, cik ātri vai lēni pļaujmašīna pārvietojas.





Tehniskie dati

UM 616 K3 EE

Specifikācijas	
Motors	GXV 160
Jauda, ZS	3,2
Pļaušanas platums (cm)	61
Korpusa materiāls	Teras
Augstums (min. - max.) mm	4 (15 - 75)
Riteņu diam., mm	200 / 330
Degvielas tvertne, l	1,6
Darbības piedziņa	+
Riteņu piedziņa	Hydrostatic Drive
Svars, kg	72
Trokšņu līmenis pie ģeneratora dB(A)	85

Cenrādis

	Motors	Jauda, ZS	Cena* EUR iekļ.PVN 21%
UM 616 K3 EE	GXV 160	3,2	2 672,00

* Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas.