



**Honda WT 30 X**  
**WT 30 X**

## **ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ХИМИКАТОВ**

Для быстрой и эффективной откачки воды профессионалы со всего мира вот уже многие годы выбирают высокопроизводительные насосы общего назначения Honda. Эти прочные насосы с рамой получают свою силу от моторов коммерческого класса Honda GX, которые известны своей надежностью и экономичностью. Насосы общего назначения серии WB имеют чугунную спиралевидную камеру, которая повышает износостойкость даже при наличии песка или земли в воде, например на строительных площадках и при затоплениях. Резиновые подушки двигателя снижают общий уровень вибраций и механическую нагрузку. Беря на себя самую тяжелую работу, водяные насосы для сточных вод Honda могут прогонять через себя воду с мусором, при этом избегая засорений и поломок. Для повышения надежности и долговечности насосы имеют прокладку из карбида кремния и уникальный конический чугунный ротор. Резиновые подушки двигателя под углом в 45 градусов обеспечивают минимальный уровень вибраций на высоких оборотах двигателя. Крепления с быстрым отстегиванием позволяют превратить контроль и обслуживание насосов в простое занятие.

### **4-ТАКТНЫЙ МОТОР OHV**

Мощный, экономичный и надежный. С простым запуском в любых условиях благодаря автоматической декомпрессии, которая облегчает запуск с помощью шнура.

### **OIL ALERT™**

Система защищает мотор от возможных повреждений, отключая его автоматически в случае слишком низкого уровня масла.

### **СПИРАЛЬНАЯ КАМЕРА И РОТОР ИЗ ЧУГУНА**

Особая надежность и долговечность даже при перекачке воды с абразивными частицами.

### **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ ВИБРАЦИЙ**

Подушки двигателя с углом в 45° для первоклассного поглощения вибраций на высоких оборотах.

### **КОНИЧЕСКИЙ РОТОР**

Надежная работа и заполнение с минимальным уровнем износа и возможностью засорения.

## ЛЮК ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Быстрый и простой доступ для контроля и очистки ускоряет процесс обслуживания



# Технические данные

| WT 30 X                               |        |
|---------------------------------------|--------|
| Спецификация                          |        |
| Производительность<br>тах. (л/мин)    | 1210   |
| Соединения (диаметр в<br>мм / дюймах) | 76 / 3 |
| Общая высота<br>нагнетания, м         | 27     |
| Высота всасывания, м                  | 8      |
| Давление (bar)                        | 2,7    |
| Двигатель                             | GX 240 |
| Мощность л.с.                         | 7,1    |
|                                       | 1,1    |
| Объем топливного<br>бака, л           | 5,3    |
|                                       | 2h10   |
| Сухая масса, кг                       | 60     |
| Уровень шума дБ (А)                   | 93     |

# Прейскурант

|         | Двигатель | Мощность л.с. | Стоимость*<br>EUR вкл. НДС<br>21% |
|---------|-----------|---------------|-----------------------------------|
| WT 30 X | GX 240    | 7,1           | 2 067,00                          |

\* Рекомендуемые розничные цены.